



Modelo:
FRDH-24DCRA1PH

A/A TIPO FANCOIL DESCARGA HORIZONTAL
INVERTER. 24.000 BTU 220V/60HZ/1PH



Características

- Funcionamiento para varias habitaciones, refrigeración y calefacción simultáneas
- Control E.S.P. (Presión Estática Externa)
- Dos termistores controlan para optimizar la temperatura del aire interior
- Altura minimizada para la instalación en un espacio limitado

Certificaciones





Modelo:
FRDH-24DCRA1PH

A/A TIPO FANCOIL DESCARGA HORIZONTAL
INVERTER. 24.000 BTU 220V/60HZ/1PH

Volumen de Aire

Tipo de clima 1
Tipo Conducto
Voltaje 220-240V
N 1
Hercios 60 Hz
Modo de suministro de energía Interior
Tipo de control Remoto

Enfriamiento

Capacidad 7200 (1100 ~ 8000) W
Entrada de potencia 2500 (550 ~ 3450) W
Corriente nominal 12,1 (2,9 ~ 16,7) A
EER 2,89 W/W

Watts y Amperios

Entrada máx. 3800 W
Corriente máxima 20,5 A

Compresor

Modelo KSN140D21UFZ
Tipo Giratorio
Marca GMCC
Capacidad 4370 W
Aporte 1135 W

Unidad exterior

Admirador

Modelo de motor YDK25
Marca de motor kaibang/lifeng/lvzhi
No. de cuchillas 2



Modelo:
FRDH-24DCRA1PH

A/A TIPO FANCOIL DESCARGA HORIZONTAL
INVERTER. 24.000 BTU 220V/60HZ/1PH

Calor intercambiador

Número de filas	2
Paso de tubo x paso de fila mm	25,4 x 18,19 mm
Material de las aletas	Al hidrofílico Ø7
Diámetro exterior del tubo mm	Ø7
Nivel de ruido	54 dB(A)
Dimensiones de la unidad (An*Al*Pr)	790*560*290 mm
Embalaje (An*Al*Pr)	900*620*400 mm
Peso neto	32 kg
Peso bruto	36 kg
Tipo de refrigerante	R410A

Tubo refrigerante

Lado líquido	1/4"
Lado del gas	1/2"
Longitud máxima de la tubería de refrigerante	20 m
Diferencia máxima de nivel	15 m

Tubo de drenaje	DN25 mm
Presión máxima de succión	4,5 MPa
Presión máxima de descarga	1,5 MPa
Presión máxima de la bobina	12 MPa

Temperatura ambiente rango

Enfriamiento	18 ~ 48 °C
Calefacción	-7 ~ 24 °C



Modelo:
FRDH-24DCRA1PH

A/A TIPO FANCOIL DESCARGA HORIZONTAL
INVERTER. 24.000 BTU 220V/60HZ/1PH

Planos y dimensiones

